

PoroceLL



Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс"
+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Листы, ролики, профили из
вспененной резины с
закрытыми порами с
клеевым слоем и без

субстанция "мусса"



PoroceII

Структура материала

Вспененная резина с закрытыми порами самозатухающая (листы, ролики, профили) из (NR-SBR/EPDM/CR/NBR-PVC/EVA-EPDM-METALLOCEN) (натуральный каучук - стирол-бутадиен-каучук/ЕПДМ/хлоропрен/нитрильный каучук - ПВХ/этиленвинилацетат - ЕПДМ - металлоцен)

Область применения

Теплоизоляция и звукоизоляция в окнах, дверях, перегородках и пр. Антивибрация, гидроизоляция. Общестроительное применение.

Плотность

от 60 кг/м³ до 350 кг/м³

Рабочие температуры

от -40°C до +120°C

Стандартные размеры

толщина от 1,5 мм до 60 мм
длина 10/20/30 м
листы размером 1000x2000 мм



Некоторые профили выполнены методом водоструйной резки из Porocell



Образцы, выполненные методом измельчения



Примеры перфорации



Ролики Porocell



Via Colombo 12
20020 LAINATE (MI) - Italy
Tel. 0039 02 93 79 66 60
Fax 0039 02 93 79 67 00
Internet: <http://www.eurofoam.com>
e-mail: info@eurofoam.com



Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс"
+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Porocell Porocell Porocell

EPDM - CR - NBR/PVC

Вспененная резина с закрытыми
порами

Closed cells foam rubber

субстанция "мусса"



EUROFOAM



www.eurofoam.com



Porocell

EPDM - CR - NBR/PVC



Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс"
+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Структура материала

- Листы из вспененной резины, ролики и профили самозатухающие (UL 94 HF1-VO) самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени; не допускается образование горящих капель). По запросу листы можно декорировать тканью.

Caratteristiche tecniche

- Цвет белый, черный, серый
- Плотность от 60 кг/м³ до 350 кг/м³
- Температурная устойчивость -40С до +120С

Стандартные размеры

- Листы 1000x2000мм
- Ролики 1000x10мм/20/30мм.
- Толщина от 1,5мм до 70мм
- Клей по запросу
- резка деталей различным способом

Область применения

- Теплоизоляция и звукоизоляция, антивибрация и гидроизоляция; различные виды прокладок. Общестроительное применение.

Structure of material

- Closed-cell foam rubber sheets, rolls and edging self-extinguishing (UL94 HF1-VO). Upon request sheets coupled with cloth (orthopaedic applications/sport).

Technical characteristics

- Colour: white, grey, black
- Density: from 60 Kg/m³ to 350 Kg/m³
- Temperature resistance: from -40°C to +120°C

Standard sizes

- Sheets: mm 1000x2000
- Rolls: mm 1000x10/20/30mm.
- Thickness: from 1,5mm to 70mm
- Gaskets made with punching, milling or water-jet system
- Edging with or without adhesive

Application

- Thermal insulation and soundproofing, antivibration and waterproofing; different types of gaskets.



EUROFOAM

via C. Colombo, 12 - 20020 Lainate (MI) Italy
Tel. ++39+2 93796660
Fax ++39+2 93796700
http://www.eurofoam.com
E-mail: info@eurofoam.com



EUROFOAM
è una Azienda certificata
UNI EN ISO 9001