



3M™ VHB™ Лента 4910F



4910 - прозрачная акриловая VHB™ лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения.

Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB™. Этот продукт применяется для материалов с высокой поверхностной энергией как например стекло, металл или акриловые полимеры. Толщина ленты - 1,0 мм.

Защитный слой	Бумажный/пластиковая пленка
Тип адгезива	Акриловый
Основа	Акриловый клей
Толщина ленты (мм)	Общая: 1.13, Без лайнера: 1.00
Относительная прочность на сдвиг	Очень высокая
Минимальная температура, °C	-30
Максимальная температура при длительном воздействии, °C	93
Максимальная температура при кратковременном воздействии, °C	150
Предел прочности клея МПа	62
Прочность клея 90° отслаивания Н/10мм	26.0



Номер продукта	Описание	Цвет	Размер	Ед.изм. продукции	Единиц в коробке
	VNB™ Лента 4910F	Прозрачный	6мм x 33м	Рулон	12
	VNB™ Лента 4910F	Прозрачный	295мм x 330м	Рулон	