

Материал

SP050 однокомпонентный, эластичный, универсальный клей-герметик на основе гибрид-полимеров нейтрального отверждения.

Форма доставки

картридж	310мл
коробка	12шт

Размеры

черный

остальные цвета по запросу

Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
удельная плотность	DIN 52 451-A	1,6
состав	EN 27 390, 20мм профиль	0мм, не провисает
твердость по Шору А		50,00
усадка	DIN 52 451	0,03
Modulus @ 100%	EN 28 340	1.7 N/mm ²
прочность на разрыв	DIN 53 504 S2	T 2.1 N/mm ¹³²
упругое восстановление	EN 27 389-B	> 50%
высыхание	при 20°C	≈ 2.5мм/день
образование пленки	при 23°C и влажности воздуха 50%	≈ 17 минут
температура нанесения		при +5°C до +40°C
рабочая температура		от -40°C до +90°C
условия хранения		в сухом, темном месте при +5°C до +25°C.
срок хранения		12 месяцев в герметичной упаковке

Подготовка

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной.
2. Праймер не требуется на такие поверхности как стекло, керамика, лакированное дерево, алюминий, ПВХ, материалы на основе эпоксидной смолы и полиэстера.

Нанесение

1. острым ножом срежьте носик картриджа и оденьте на него аккуратно насадку распылитель.
2. Заранее подготовьте поверхности для склеивания. Наносите клей по капле, при нанесении на большие поверхности для скорости работы используйте спредер.
3. После нанесения быстро прижмите поверхности друг к другу и дайте им тщательно зареагировать в течение 30 минут.

Очистка

Для удаления излишков клея используйте сверх-сильный очиститель AT200. Предварительно проведите тест на совместимость.

Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.



SP050

Универсальный гибридный клей-герметик



Область применения

SP050 является надежным, оставаясь при этом эластичным креплением для большинства строительных поверхностей. Хорошо склеивает плинтусы, деревянные латы, планки, дверные пороги, акустические панели и подобные листовые материалы.

Основные преимущества

- Экологичная альтернатива полиуретановым клеям; не содержит растворитель и изоцианат, имеет слабый запах.
- Высокая адгезия к металлу, стеклу, ПВХ и бетону.
- Застывает через 30 минут.
- Высокая сопротивляемость погодным условиям: подходит для наружных и внутренних работ.
- Пригоден под покраску.

SP050

Универсальный гибридный клей-герметик

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

Расход материала

ширина x глубина (мм) шва	п.м. в картридже
5 x 5	12,4
8 x 6	6,4
10 x 8	3,8
15 x 10	2
20 x 12	1,2
25 x 15	0,8
30 x 15	0,6

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф: +7 499 501 7980
Т: +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru