

ВАЖНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

NORSEAL® 

ПВХ ЛЕНТЫ V980/V990

Герметизация и временная склейка

Некоторые применения требуют герметизации и склеивания. Для этих целей инженерам-конструкторам требуется вспененная герметизирующая прокладка, для защиты от воды, пыли и воздуха, с функцией временного склеивания.

Вспененные ленты **Norseal® V980/V990** обладают этими функциями. Вспененная податливая лента с закрытыми порами обеспечивает превосходное уплотнение. Акриловый клей на основе растворителя, чувствительный к давлению с обеих сторон позволяет легко монтировать детали, сводя к минимуму монтажные крепежные детали. Независимо от того, крепятся ли компоненты для грузовых прицепов или автоспойлеров, ленты ПВХ V980/V990 повышают скорость изготовления и обеспечивают наилучшее уплотнение и сцепление.

Оценивая данные критические характеристики, покупатель должен обязательно оценивать результаты U-образного теста и адгезионные свойства. Для проверки адгезии важно проводить тесты на отслаивание и на сдвиг. Данные испытания проводятся в лаборатории.



СВОЙСТВА

- Закрытие поры ленты обеспечивают плотность от попадания воды, пыли и воздуха.
- Подходит для применения снаружи
- Лента поставляется в роликах, ее удобно наносить. Исключается любая очистка
- Агрессивный акриловый клей на основе растворителя, чувствительного к давлению, присутствующий с двух сторон улучшает герметичность, помогая при сборке деталей


SAINT-GOBAIN

Norbond V980/V990 против конкурентных ПВХ лент

Свойства	Ед.изм	Norseal V980/V990	Конкурентный вспененный ПВХ	Метод испытаний
180° отслаивание	фунт/дюйм	6.3	2.4	PSTC 101 метод C
адгезия на динамический сдвиг	psi	33	6	NTP 5

Методология тестирования

- 180° отслаивание



- Динамический сдвиг



Результаты

- Уникальный акриловый клей лент V980/V990 обеспечивает прочное и более длительное сцепление, чем конкурентоспособная лента из вспененного ПВХ. Прочность на отслаивание у **NORSEAL** в 3 раза выше, а сила адгезии на сдвиг в 5 раз выше, чем у конкурентоспособного продукта.
- Улучшенная клеевая способность лент V980/V990 позволяет производителям использовать ленту многогранно: в качестве водостойкого уплотнения и как вспомогательное средство в процессе сборки.

Лента удерживает детали вместе, в то время как первичные крепежные элементы используются для сжатия пены и обеспечивают долгосрочное средство для крепления.

- Хотя на рынке существует много вспененных лент с закрытыми порами для герметизации, но все-таки ленты **NORSEAL V980/V990** — с его агрессивным акриловым клеем на основе растворителя помогают и облегчают сборку изделий, минимизируют зажимы и оптимизируя время сборки.

Примечание: ленты **Norseal** V980/990 не предназначены в качестве первичной клеевой ленты; они рекомендуются только для облегчения процесса сборки. Требуются дополнительные механические крепления.



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в Р оссии и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gfle x.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы. ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1220 | © Saint-Gobain December 2017 | **Norseal** is a trademark of Saint-Gobain.