

Технический паспорт

Hannoband® HBD-LG Basic ECO



Описание продукта

Лента для уплотнения монтажных швов из мягкой полиуретановой основы, пропитанной акриловой дисперсией и дополнительными компонентами.

Свойства продукта

Базовая защита монтажных швов от ветра, пыли, снега, влаги, ливневых осадков. Защита от ливневых осадков. Ливневая устойчивость и герметичность зависят от сжатия и ширины. Лента не устойчивая к УФ, ее необходимо закрывать от прямых солнечных лучей, например, откосами или штукатурным слоем.

Область применения

Монтаж окон

- Уплотнение монтажных швов
- Термоизоляционные уплотнения между оконными рамами и стеной, стыковка профильных элементов, перекрытия
- Фасадные работы
- Герметизация бетонных блоков / элементов
- Герметизация опалубки при бетонировании

Внутренняя отделка

- Лёгкие перегородки
- Развязка двойного пола

Кровля с уклоном / плоская кровля

- Слуховые окна
- Уплотнение между кровельными материалами
- Конёк / ребро / ендова

Технические свойства

Цвет

темно-серый

Воздухопроницаемость DIN EN 12114

$a_n \leq 1 \text{ (м}^3/\text{ч мДПа)}^{1/5}$ (в зависимости от сжатия)

Ливневая устойчивость DIN EN 1027

$\geq 300 \text{ Па}$ (в зависимости от сжатия)

Температурная стойкость

- 30 °C до + 80 °C

Срок хранения

9 месяцев с даты изготовления. Время расширения увеличивается с возрастом ленты.

Применение

Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу, вложенной в каждую коробку. Время расширения зависит от возраста ленты, условий хранения и окружающей температуры.

Форма поставки

В предварительно сжатом виде в роликах, одна сторона самоклеющаяся, длина ролика от 2 до 24 метров в зависимости от толщины.

Размеры

Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Рекомендуемые размеры швов
10	10	/2 (1,5-2)
10	20	/4 (3-5)
15	20	/6 (5-7)
15	30	/8 (7-10)

Очистка

Очищение кожи водой и мылом. Пропитку и/или остатки клея можно удалить очистительным средством на основе бензина. Соблюдать указания по безопасности!

Утилизация

Остатки лент относятся к категории бытового мусора. При утилизации учитывать местные предписания.

Технический листок

Hannoband® HBD-LG Basic ECO

Особые указания

Лента Hannoband® HBD-LG Basic ECO не подразумевает проведение полного цикла испытаний.

Указания по безопасности

На основе имеющихся данных и практического применения данный продукт не представляет опасности на основании закона о химических веществах и соответствующих постановлений ЕС об опасных веществах. Однако при работе с химическими изделиями следует соблюдать осторожность и общепринятые правила гигиены.

Ограничение ответственности

В основу положены наши общие условия продаж совместно с условиями гарантии размещённые на сайте www.hanno.com. Информация содержащаяся в данном листке носит рекомендательный характер и не накладывает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Специалист по монтажу обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности её использования, чтобы избежать ошибок, за которые изготовитель не несёт гарантийных обязательств. Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Новейшую редакцию этого технического листка Вы можете запросить по электронному адресу info@hanno.com.