

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Защитная пленка для сэндвич-панелей AW63


010

СИСТЕМА A. F. E. R. A.=Ассоциация европейских производителей самоклеящихся лент

Область применения

Временная защита поверхности из следующих материалов: Окрашенные рулоны (кроме пластизола), сэндвич-панели.
Не подходит для защиты от коррозии, влажности или химических растворителей. Не рекомендуется для нержавеющей стали, меди, латуни и медьсодержащих сплавов.
Гарантия защитной пленки 6 месяцев, начиная с даты поставки. Удалить пленку в течение трех месяцев с даты ее нанесения на поверхность.
Храните материал в оригинальной упаковке при температуре 15-25°C, сухом помещении и относительной влажности 40-60%. За 24-48 часов до использования пленки требуется поместить ее в помещение. Следите, чтобы вода не скапливалась на поверхности пленки.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛЕНКИ



КЛЕЙ
ОБРАБОТКА КОРОНИРОВАНИЕМ
ПОДЛОЖКА

СВОЙСТВА

ТИП ПЛЕНКИ	ПОЛИОЛЕФИН
СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА (AFERA 4006) $\pm 10\%$ МИКРОН	35
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ
ТИП КЛЕЯ	АКРИЛОВАЯ ОСНОВА
АДГЕЗИЯ К МЕТАЛЛУ (AFERA 4001) $\pm 10\%$ cN/cm	70

* МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПРОЧНОСТЬ НА ПРОДОЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (4004) daN/cm	>1,35
ПОПЕРЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (4004) daN/cm	>0,9
МАКСИМАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (4005) %	>400
ПОПЕРЕЧНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (4005) %	>600

* Механические свойства являются ориентировочными и не должны рассматриваться как обязательные.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Защитная пленка для сэндвич-панелей AW63

010

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внутренний диаметр втулки 3". Пленку необходимо наносить без натяжения, не более 0,5 %. При правильном нанесении пленку можно удалить без следов. Защищаемая поверхность должна иметь температуру <40 °C во время отслаивания пленки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные выше данные являются результатами испытаний и не могут рассматриваться как спецификация продукта. Наши технические специалисты готовы предоставить любую информацию. Клиенты всегда несут ответственность за то, чтобы продукт соответствовал их собственным целям. Понятно, что L3A не несет ответственности за неправильное использование своих продуктов. Гарантия ограничена заменой поставляемых продуктов, которые оказались дефектными, за исключением любых других возмещений, других убытков или интересов.

REACH / ROHS

Reach / Rohs Regulation: Мы подтверждаем, что данная продукция не относится к категории опасных продуктов. Ни одно из веществ, на которые требуется получение разрешения Европейского агентства по химическим веществам, не входит в состав пленки.


УПАКОВКА



ВЕРТИКАЛЬНАЯ УКЛАДКА



ПИРАМИДАЛЬНАЯ УКЛАДКА



УКЛАДКА КУБОМ