



3М™ VHB™ Лента 4915F



4915P - прозрачная акриловая VHB™ лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения.

Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB™. Применение ленты 4915P при низких температурах, требующее устойчивости к ударным нагрузкам должно оцениваться в каждом отдельном случае. Для низкотемпературных применений от 0 до 10°C используйте ленту 4951P.

Защитный слой	Красная пластиковая пленка
Тип адгезива	Акриловый
Основа	Акриловый клей
Толщина ленты (мм)	Общая: 1.63, Без лайнера: 1.5
Относительная прочность на сдвиг	Очень высокая
Минимальная температура, °C	-30
Максимальная температура при длительном воздействии, °C	93
Максимальная температура при недлительном воздействии, °C	150
Предел прочности клея МПа	62
Прочность клея 90° отслаивания Н/10мм	30.0



Номер продукта	Описание	Цвет	Размер	Ед.изм. продукции	Единиц в коробке
	VHB™ Лента 4915F	Прозрачный	285мм x 25м	Рулон	1
	VHB™ Лента 4915F	Прозрачный	6мм x 25м	Рулон	12
	VHB™ Лента 4915F	Прозрачный	9мм x 25м	Рулон	
	VHB™ Лента 4915F	Прозрачный	19мм x 25м	Рулон	4