



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Elast-O-Rub

Универсальный герметик для ремонта



Описание продукта

Zwaluw Elast-O-Rub - универсальный герметик на основе стирол блок-сополимера (S-EB-S), который отверждается путем испарения растворителей, формируя мягкую пластично-эластичную резину.

Преимущества

- Адгезия к большинству, даже влажных, поверхностей
- Окрашивается большинством красок на водной основе и синтетическими красками

Применение

Герметик Zwaluw Elast-O-Rub разработан для временного и аварийного ремонта швов и трещин между камнем, бетоном и металлом. Также подходит для ремонта протечек в водосточных желобах и других гидроизолирующих покрытиях.

Швы должны быть хорошо спроектированы, чтобы принимать и поглощать по всей ширине движения соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном отношении к его ширине. Общее правило для коэффициента отношения глубины к ширине является 1: 1 до 10мм по ширине, и минимум 5мм по ширине и глубине. Для швов шириной более 10мм, глубина шва считается как, ширина шва, разделенная на 3 +6 мм. При этом максимальная глубина допустима 15 мм.

Техническая информация

100% Модульность	N/mm2	0,5
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		Синтетический каучук
Плотность		0,95 гр/мл
Твердость по Шору (A)	DIN 53505	25 ± 5 Shore A
Усадка		около 20%
Формирование пленки	@23°C/50% BV	3-5 мин
Термостойкость		-25°C до +100°C

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований

Подготовка поверхности

Применять при температуре окружающей среды и оснований от +5°C до +40°C. Все основания должны быть прочными, чистыми, обезжиренными и без пыли. Очистите поверхности с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Герметик имеет превосходную адгезию к большинству непористых оснований без применения праймера. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.

Очистка

Инструмент и неотвержденную мастику можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Работайте в перчатках и защитном костюме.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Elast-O-Rub

Универсальный герметик для ремонта

Срок годности

Срок хранения в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C составляет 24 месяца от даты производства, хранить в сухом месте.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Цвет

- прозрачный (складская программа)
- белый, коричневый, серый, черный (под заказ)



Упаковка

- картридж 300мл/ 12 шт в коробке, 1248шт на паллете
- фольгированная туба 600мл/ 12 шт в коробке, 660шт на паллете

Страна изготовления

Нидерланды

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

