

Герметик для аквариумов (герметик аквариумный)

Пентэласт®-1104

Силиконовый однокомпонентный безусадочный кислотный **герметик для аквариумов (аквариумный герметик)**, обладающий повышенной адгезией, водостойкостью и химической стойкостью.

- **Герметик для аквариумов** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- Не подвержен воздействию соленой воды и химических продуктов;
- **Герметик для аквариумов** легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);
- **Герметик для аквариумов** эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+200°C);
- **Герметик для аквариумов** быстро сшивается - быстро перестает быть липким;
- **Герметик для аквариумов** обладает высокой адгезией к стеклу, плитке, керамике, эмалированным поверхностям, лакированному или окрашенному дереву, кирпичу, поликарбонатам, некоторым другим видам пластиков и искусственных материалов (эпоксидной смоле, полиэфир и др.);

Герметик для аквариумов (аквариумный герметик) Пентэласт®-1104 применяется для изготовления, герметизации и ремонта бытовых и промышленных аквариумов, террариумов, бассейнов и т.п. Безопасен для животных и рыб.

Герметик для аквариумов (аквариумный герметик) Пентэласт®-1104 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Герметик для аквариумов (аквариумный герметик) Пентэласт®-1104 фасуется в картриджи по 310 мл или [файл-пакеты по 600 мл](#).

Внешний вид	пастообразная масса
Режим эксплуатации, °C	от -50 до +200
Плотность, г/см ³	1,01
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,00
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Твердость по Шору	22
Стандартный цвет *	черный, прозрачный

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Герметики силиконовые серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.