

WINDOW & DOOR

силиконовый герметик, ОКНА & ДВЕРИ



УСТОЙЧИВ К БРЫЗГАМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА

Благодаря высокой скорости полимеризации и прочности сцепления с разнообразными поверхностями силиконовый герметик «Window & Door» уже через 3 часа после нанесения становится устойчивым к воздействию воды. Дождь не повлияет на его прочность, адгезивные свойства и эластичность.

СОХРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

При использовании для герметизации швов на различных типах оснований силиконовый герметик «Window & Door» сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы даже при воздействии вибрации либо структурных расширениях и сжатиях, образуя чрезвычайно прочную и эластичную поверхность.

УСТОЙЧИВ К СОЛНЦУ, ДОЖДЮ И СНЕГУ

Силиконовый герметик «Window & Door» не боится воздействия солнечного света и воды сразу же после окончания полимеризации. Замерзание и оттаивание поверхностей могут привести к структурным смещениям, однако благодаря своей эластичности герметик «Window & Door» сохраняет герметические свойства. Эффективность герметика гарантируется в диапазоне температур от -40 °C до +150 °C.

ВСЕПОГОДНЫЙ НА 100%

Силиконовый герметик «Window & Door» применяется для обеспечения герметизации и влагонепроницаемости швов, герметизации фасадов и внешних швов, а также при работе со стеклом и стеклопакетами. После застывания он обеспечивает полную герметичность и защиту от проникновения воды. Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и жира, которые могут препятствовать сцеплению.

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ

Силиконовый герметик «Window & Door» является цветостойким. Не подвержен воздействию моющих средств. После застывания силиконовый герметик не липнет и поэтому легко очищается.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА «WINDOW & DOOR»

- Постоянная эластичность даже при низких температурах.
- Безусадочный. Герметик не становится жестким и не теряет свою эластичность при воздействии максимальных температур или ультрафиолетового излучения.
- Химически стойкий. Силикон устойчив ко всем моющим и чистящим средствам, используемым в домашних условиях.
- Водостойкий. Силиконовый герметик не смывается под воздействием дождя или росы, и его адгезионные свойства остаются неизменными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Основа / Связующее		нейтральный оксим-силикон
Консистенция / Внешний вид		тиксотропная паста
Плотность	г/мл	0,98
Время образования пленки	минута	5-10
Скорость отверждения	мм/24 ч	прибл. 3
Усадка после отверждения	%	≤25
Сопротивление стеканию	мм	0
Интенсивность роста микроорганизмов, (ISO 846)		0
Температура применения	°C	от +5 до +40
Температурная устойчивость	°C	от -40 до +150
Подвижность в шве	%	±12,5
Эластичная декомпрессия	%	>85
Срок хранения	месяцев	12
Твердость, по Шору А (ISO 868)		25
Шов размером 12x12x50 мм (ISO 8339):		
Модуль упругости при удлинении на 100%	Н/мм ²	0,35
Прочность на разрыв	Н/мм ²	0,65
Удлинение до разрыва	%	300

* – Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

CE F-EXT-INT-CC: CLASS 12,5E / G-CC

Декларация характеристик качества (DoP) доступна на сайте penosil.com и penosil.ru.

ЦВЕТ



УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл,
12 шт. в коробке.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев в случае хранения в оригинальной невскрытой упаковке в сухом защищенном от солнца месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности указан на упаковке.



PENOSIL

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

WINDOW & DOOR окна & двери

силиконовый герметик, ОКНА & ДВЕРИ

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и уплотнение деревянных, алюминиевых и пластиковых окон и дверей. Герметизация внутренних и наружных стыков по периметру. Уплотнение теплиц.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), ПТФЭ (Teflon®), неопреновый каучук и битумные поверхности. Не рекомендуется использовать с природным камнем, в том числе мрамором, гранитом и т.п. Ввиду того, что существует огромное множество различных субстратов, рекомендуем предварительно произвести проверку совместимости.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, масла, которые могут снизить эффективность адгезии. Поверхности следует очищать с помощью фирменных средств согласно инструкции производителя. При возникновении сомнений относительно совместимости с поверхностью рекомендуется провести испытание для определения необходимости использования праймера. Герметик «Window & Door» не следует перекрашивать.

ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С:

ПВХ

ДРЕВЕСИНОЙ

СТЕКЛОМ

АЛЮМИНИЕМ

БЕТОНОМ

КИРПИЧОМ

БОЛЬШИНСТВОМ ПЛАСТМАСС

БОЛЬШИНСТВОМ МЕТАЛЛОВ

EasyPRO



SPATULA



Минимальный срок службы 10 лет. Это означает, что продукт:

- надежный;
- устойчивый и долговечный;
- имеет неизменные свойства: сохраняет эластичность, устойчивый к воде и УФ-излучению, морозоустойчив и не подвержен растрескиванию.

Это также означает:

- ЭКОНОМИЮ. Необходимость ремонта зон, обработанных герметиком, не требуется, что позволяет экономить время и средства на ремонтные работы.
- ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Увеличение срока эксплуатации материалов и сокращение отходов уменьшает загрязнение окружающей среды.

Профессиональные технологии для уютного дома

В течение более чем 40 лет высокоэффективная продукция марки PENOSIL используются в самых сложных условиях, таких как герметизация высотных зданий, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, ядерная энергетика, производство солнечных панелей, железнодорожная, автомобильная и судостроительная отрасли. В чем причина такой популярности?

- 100%-ная водостойкость
- исключительно надежная адгезия
- гарантированно быстрое отверждение
- имеет высокую эластичность
- простота нанесения
- долговечность и прочность

Благодаря решениям PENOSIL EASYPRO высокие технологии герметизации стали доступны для применения в быту, а для потребителей по всему миру пришло время воспользоваться преимуществами использования этих высококачественных уплотнительных материалов. Ведь PENOSIL – это самые передовые стандарты качества, это внимание к мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их более безопасными, и мы считаем, что поставляемые нами материалы ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ из доступных решений.

Для получения дополнительной технической информации посетите веб-сайт:

penosil.com и penosil.ru

PENOSIL – это зарегистрированный товарный знак компании Krimelte OÜ, являющейся частью группы компаний Wolf Group.