



Мастика PROMASEAL®



Описание изделия

Мастика PROMASEAL® — это очень пластичный однокомпонентный герметик на акриловой основе, обладающий хорошим сцеплением с разнообразными основаниями.

Области применения

Мастика PROMASEAL® находит свое применение там, где требуется уплотнение стыков, зазоров, полостей и т.п., способное предотвращать распространение пожара и дымовых газов.

Применение

Основания должны быть сухими и очищенными от жира, пыли и масел; покрытые или пенами PROMAFOAM®-C, PU, или пеноматериалом RS, или минеральной ватой.

Мастику PROMASEAL® выдавливают из картриджа непосредственно в полость стыка и затем заглаживают.

Температура основания и применения не должны быть ниже +5 °C и выше +35 °C.

Расход материала рассчитывается по формуле: мм ширины стыка мм глубины стыка = мл мастики/м

Технические данные и свойства	
Цвет	белый
Плотность ρ	ок. 1,6 г/см ³ ± 0,2 г/см ³ (сырая), ок. 1,8 г/см ³ ± 0,2 г/см ³ (сухая)
Образование пленки	несколько минут после нанесения
Горючесть	трудновоспламеняемая между кап. конструкциями из минер. материалов
Складирование	в прохладном и сухом помещении, оберегать от замораживания и от жары
Срок хранения	в оригинальной упаковке мин. 12 месяцев с даты выпуска, начатые картриджи необходимо быстро расходовать
Форма поставки	в пластиковых картриджах 310 мл, по 12 штук в коробке

Все указанные технические данные являются усредненными характеристиками готовой продукции. Вся продукция сертифицирована. Для их использования в конструкциях и системах противопожарной защиты необходимо следовать положениям сертификационной документации. Требуется паспорт безопасности. Обозначения на маркировочных табличках соответствуют требованиям действующих норм. Наши постоянно дополняемые и расширяемые рекомендации по применению и обработке опираются на наш практический опыт и результаты тщательно проводимых испытаний. Так как проверка необходимых предпосылок и использованных способов применения изделий находится вне нашей компетенции, необходимо сочетать наши рекомендации с местными условиями. Перед проведением работ опробуйте применяемые материалы.