

CLPSA 6 GX S

CLPSA 6 GX S*

Лента **CHR®** CLPSA 6 GX S относится к семейству эластичных, непористых слоистых композитных материалов, сочетающих в себе свойства многослойных фторполимерных отлитых пленок с механическими свойствами армированных стекловолокном тканей. Лента премиального качества CLPSA 6 GX S высокой производительности, с силиконовой клеевой системой, чувствительной к давлению. Используется во многих высокотемпературных средах.

Лента CLPSA 6 GX S особенно хорошо подходит в применениях, где нужна сварка ПВХ, что значительно увеличивает срок службы конструкций, по сравнению с применением традиционных тканей с покрытием.

Типичные свойства

Характеристики	Ед.изм	Значение	Метод тестирования
Базовый вес ткани из ПТФЭ	гр/м²	325	FTMS 191A-5041
Толщина основы	мм	0.160	FTMS 191A-5030
Толщина клеевого покрытия	мм	0.050	FTMS 191A-5030
180° Прочность на отслаивание	N/см	5.4	ASTM D3330-83
Тип клея	-	силикон	-
Температурная устойчивость	°C	-73 до +260	-
Стандартная ширина	мм	1000	-

* Прежнее название **Chemlam** PSA 6 GX S
Лента доступна шириной 1000мм с лайнером Tygafloor из CLPSA 6 GX S TL



ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за обеспечение соответствия и безопасности продукции Saint-Gobain Performance Plastics для всех предполагаемых применений и что материалы, которые будут использоваться соответствуют всем действующим нормативным требованиям. Saint-Gobain Performance Plastics не несет ответственности за какие-либо сбои продукта, которые возникают из-за неправильного использования материалов, что обеспечивает, вытекающих из проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.
ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев Saint-Gobain Performance Plastics гарантирует этот продукт (ы) быть свободным от дефектов в производстве. Единственное обязательство по применимому гарантии на изделие будет заменить любую часть доказав неисправна, или по нашему выбору, возместить его стоимость покупки.