

## Пентэласт®-1111

Силиконовый однокомпонентный низкомолекулярный нейтральный **межпанельный герметик для швов** профессионального применения.

- **Герметик для швов** тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;
- **Герметик для швов** легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);
- Безусадочный - не содержащий растворителя **герметик для швов** не уменьшается в объеме после вулканизации;
- **Герметик для швов** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Герметик для швов** эластичен в эксплуатации как при низких (-60°C), так и при высоких температурах (+250°C);
- **Герметик для швов** обладает высокой адгезией к бетону, камню, дереву, металлам, керамике и т.д.

**Межпанельный герметик для швов Пентэласт®-1111** применяется для герметизации межпанельных швов, сборных бетонных элементов с величиной допустимой деформации до 40%, герметизации окон и дверей по периметру. Обладает отличной адгезией к пористым и непористым материалам, часто без необходимости использования грунтовок.

**Межпанельный герметик для швов Пентэласт®-1111** не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

**Межпанельный герметик для швов Пентэласт®-1111** фасуется в картриджи по 310 мл, файл-пакеты по 600 мл или в ведра по 14 кг.

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Внешний вид                                      | вязкая масса   |
| Режим эксплуатации, °C                           | от -60 до +250 |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                     | 1,54           |
| Прочность при растяжении, МПа,                   | 0,90           |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300            |
| Модуль, кг/см <sup>2</sup>                       | 2,35           |
| Стандартный цвет *                               | белый, серый   |

\* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

**Силиконовые герметики** серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.