

СЕРИЯ ЛЕНТ 1020MB

Уплотнительная лента от пыли, грязи, сквозняков и шума

Norseal® 1020 мягкая лента из вспененного ПВХ с открытыми порами низкой плотности. Открытые поры позволяют ленте легко сминаться и возвращаться к своему обычному размеру.

Лента Norseal 1020 не подходит для водостойких уплотнений, из-за открытой структуры пор, при сжатии 15% лента легко справляется с пылью, грязью, шумом и сквозняками.

Акриловый клеевой слой всех герметизирующих уплотнительных лент **Norseal** делает ленты самоклеющимися. Ленты наносятся на чистые и сухие поверхности. Примечание: адгезия сокращается со временем, поэтому рекомендуется применять ленты в течение 6 месяцев с даты производства.

В случае дополнительных вопросов, обращайтесь к нашему торговому представителю в России.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- межкомнатные перегородки
- окна и двери
- легкие подвесные потолки
- шумоизоляция
- экологически чистые помещения
- ребристые перегородки/ стены

Norseal 1020MB Свойства

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Свойства	Значение	Тестирование
Плотность (кг/м ³)	100 - 160	ASTM D-1667
Компрессия, 50% (N/см ²)	0.7 - 2.5	ASTM D-1667
Деформация изгиба, 50% (N/см ²)	0.2 - 0.8	ASTM D-1667
Твердость (шор 00)	10	ASTM D-2240
Прочность при растяжении (N/см ²)	17	DIM 53571
Удлинение (%)	190	DIM 53571
Температура эксплуатации (°C)	-30 до +70	

Условия хранения

Хранить при температуре +21°C, и относительной влажности 50%.



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ - ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1339 | © Saint-Gobain февраль 2018 | **Norseal** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.