



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Региональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.225.П.000008.03.08 от 19.03.2008 г.

Постоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Полиуретановые герметики марок: Гермафлекс 127; Гермафлекс 140; Гермафлекс 147. Упаковка: фольгевые трубы, масса нетто: 600мл., в картонные коробки по 20 шт. (взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.ФУ.01.225.П.000001.07.06 от 06.07.2006г.)

изготовленная в соответствии

ТУ 2257-040-10861980-2005 "Полиуретановые герметики марок: Гермафлекс 127; Гермафлекс 140; Гермафлекс 147. Технические условия".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственного санитарно-эпидемиологического правила и норматива)

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

ЗАО "Хантсман-НМГ" 249032, Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе, 110км (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Хантсман-НМГ" 249032, Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе, 110км (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Санитарно-эпидемиологическое заключение №40.ФУ.01.225.П.000026.07.06 от 05.07.06г. Региональное управление №8 ФМБА России. Протокол испытаний №06 от 12.05.06г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России" (госреестр № РОСС RU.0001.510301). Программа производственного контроля.

№1945907

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Ксилол (изомеры) мг/куб.м
4.4 дифенилметан диизоцианат, мг/куб.м

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
150/50
0,5

Область применения:

Гермафлекс 127 предназначен для уплотнения и герметизации стыков и швов на вертикальных поверхностях конструктивных элементов из бетона, металла, дерева. Гермафлекс 140 - клей-герметик применяется для наклеивания и долговременной герметизации швов и стыков между сэндвич-панелями, при монтаже ограждающих, кровельных, изоляционных и облицовочных конструкций и материалов всех типов. Гермафлекс 147 используется для уплотнения и герметизации горизонтальных швов, подвергающихся механическому износу, воздействию воды, химических и биологически агрессивных

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Транспортировать по ГОСТ 9980.5. Хранить в крытых сухих складских помещениях при температуре не выше 25 град.С и не ниже минус 5 град.С. Хранить в плотно закрытой таре, исключающей попадание влаги, в вентилируемом помещении вдали от источников тепла и солнечных лучей.

Информация, наносимая на этикетку:

по ГОСТ Р 5121-97, наименование товара, наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и адрес, состав, основное предназначение товара, область применения, правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного использования, утилизации, основные потребительские свойства или характеристики, масса нетто, товарный знак изготовителя (при наличии), срок годности, обозначение НТД, по которому изготавливается товар.

Заключение действительно до 06.07.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Иванов А.А.