

ГИДРОТАЙТ РСС (HYDROTITE RSS)

Описание

Круглый профиль для ремонта и герметизации швов и трещин без механической расшивки.

Преимущества

- **ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ**
Просто поместите профиль в щель. Не нужен адгезив.
- **ОТЛИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ**
Материал легко сжимается и помещается в щель любой формы.
- **ОТЛИЧНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
При контакте с водой материал расширяется в объеме, показывая отличные герметизирующие свойства.
- **ОТЛИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Материал состоит из гидрофильной и негидрофильной резины, и имеет воздушный канал. Таким образом контролируется направление расширения и давление, создаваемое при расширении.

Область применения

Ремонт существующих швов. Ремонт трещин.

Технические данные

Размеры профилей

Артикул	Вид	Размеры
RSS-040P		диаметр 4 мм
RSS-080P		диаметр 8 мм

Пример применения

Ремонт сельскохозяйственного дренажа:

1. Возьмите подходящий по диаметру профиль Hydrotite и вставьте его в щель между блоками



2. Заполните свободное пространство пенополистиролом



3. Поверх пенополистирола нанесите силиконовый герметик



4. Ремонт закончен

5. Можно начинать эксплуатацию



Ремонт течи в стене:

