




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащитная лента

ОГРАКС-Л



Область применения

Применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления и т.п. Предотвращает проникновение огня, дыма до 90 минут.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал **Огракс-Л** — эластичный рулонный материал. Может выпускаться в виде лент различной ширины на самоклеющейся основе. Материал атмосферостоек.

Нормативно-техническая база

Огнезащитный терморасширяющийся (вспучивающийся) материал **Огракс-Л** изготавливается по ТУ 5728-024-13267785-02 и отвечает требованиям санитарных правил РФ. Не подлежит обязательной пожарной сертификации.

Свойства

Цвет	чёрный
Толщина	от 1 до 4 мм
Максимальная ширина	1,4 м
Длина	10,5 м или 15,9 м
Степень расширения	не менее 1300 %
Плотность	$1,0 \pm 0,2 \text{ г/см}^3$
Безопасность	не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов

Характеристики

Срок эксплуатации	25 лет при 100% влажности в диапазоне температур от -60°C до +60°C
Монтаж	крепится с помощью клея или механическим способом; на ОГРАКС-Л может наноситься краска любого цвета, наклеиваться обои и т.п.; не рекомендуется применять ленту с самоклеющейся основой при температуре ниже +10°C
Упаковка	картонные коробки или полиэтиленовые мешки
Условия хранения и транспортирования	хранить и транспортировать при температуре от -60°C до +60°C
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**