

Produktbeschreibung

Hannoband®-BG2 -это уплотнительная лента ПСУЛ для оконных швов, изготовленная из пенополиуретана с акрилатной дисперсионной пропиткой. С одной стороны имеет самоклеющееся покрытие.

Особенности продукта

– тестирование в MPA (Агентство по испытанию строительных материалов) Ганновер, Германия

– соответствует DIN 18542:2009 "Герметизация швов наружных стен ПСУЛ. Общие требования. Тестирование. Группа нагрузки 2. (ливнеустойчивость ≤600Па, УФ стойкость не менее 10 лет, ветрозащита, теплопроводность, паропроницаемость)

– ливнеустойчивость (EN 1027) ≥ 300 Па

Значения > 600 Па достижимо, в зависимости от сжатия и ширины стыка

– функциональная гарантия *

– EMI CODE® EC1^{PLUS} - очень низкая летучесть орг.веществ

* при использовании всех продуктов системы Ханно в соответствии со спецификациями производителя

Область применения

Hannoband ® - BG2 универсального применения.

Уплотнение строительных швов: оконные швы, деревянное домостроение, сборное строительство, фахверковое строительство и бетонное строительство.

Преимуществом ПСУЛ Hannoband ® -BG2 является уплотнении соединительных швов и деформационных швов между различными компонентами, а также при ветрозащитном закрытии пленок при отделке крыши.

Ролики Hannoband®-BG2 имеют сильное сжатие, поэтому их можно устанавливать в готовые, существующие строительные швы.

Упаковка

Лента предварительно сжатая и упакована в ролики длиной 2-18 м, в зависимости от ширины материала. Лента может быть большей длины с артикулом Hannoband®-BG2 XL.

Инструкция по монтажу

Соблюдайте инструкцию по монтажу ленты, которая содержится в каждой картонной упаковке.

Очистка

Руки мойте водой с мылом. Остатки клея можно удалить растворителем на нефтяной основе. Соблюдайте меры предосторожности.

Размерный ряд

Размеры	Глубина шва	Диапазон применения	
		минимум	максимум
8/1,5-2,5	8	1,5	2,5
10/1,5-2,5	10		
15/1,5-2,5	15		
20/1,5-2,5	20		
10/2-4	10	2	4
15/2-4	15		
20/2-4	20		
15/3-7	15	3	7
20/3-7	20		
15/5-9	15	5	9
20/5-9	20		
30/5-9	30		
15/7-12	15	7	12
20/7-12	20		
30/7-12	30		
20/8-15	20	8	15
25/8-15	25		
30/8-15	30		

Утилизация отходов

Остатки лент утилизируются вместе с бытовым мусором. Соблюдайте локальные правила по утилизации отходов.

Указания по технике безопасности

По опыту работы продукт не является опасным материалом для человека и окружающей среды в соответствии с Директивой ЕС. Однако мы рекомендуем вам соблюдать осторожность и гигиену, т.к. это все же химический материал.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5

30880 Laatzen

Германия

Telefon: +49 5102 7000-0

info@hanno.com

www.hanno.com



Авторизованный дистрибьютор в России

ООО Джифлекс

тел.+7 495 665 2905

info@gflex.ru | www.gflex.ru

Технические данные

цвет		серый, черный
группа нагрузки	DIN 18542:2009	BG2, MPA*
класс пожарной опасности/класс строительных материалов	DIN EN 13501	E, MPA*
рабочие температура		-30 °C до 100 °C, краткосрочно 130 °C
проницаемость шва	DIN EN 1026	$a_n \leq 1 \text{ (м}^3/\text{h m dPa)}^{2/3}$, MPA*
ударопрочность	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$, MPA*
совместимость с основными строительными материалами	DIN 18542:2009	существует, MPA*
коэффициент паропроницаемости	DIN EN ISO 12572	$s_d < 0,5 \text{ m}$, MPA*
теплопроводность	DIN 52612	$\lambda = 0,0396 \text{ W / m.K}$
эмиссия летучих веществ	EMICODE®	EC1 ^{PLUS} , GEV*)
срок годности		24 месяца с даты изготовления

* MPA: Агентство по тестированию стройматериалов Ганновер; MPA2: Институт по испытанию материалов и технологии производства, Ганновер ; GEV: Ассоциация по контролю эмиссии летучих веществ материалов для монтажа полов, клеев и строительных материалов.

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж и гарантийные условия, размещенные на сайте www.hanno.com.

Информация, содержащаяся в техпаспорте носит рекомендательный характер и не налагает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий.

Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию.

Монтажник обязан проверить на собственной практике пригодность ленты возможности ее использования, во избежание ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности.

Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения в паспорт. Новейшую редакцию техпаспорта вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland

Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



zertifiziertes QM-System



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО ДжиФлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru