

Термоуплотнительная лента «Термолен»

Термоуплотнительная лента «Термолен» предназначена для уплотнения зазоров в притворах противопожарных дверей, люков, ворот, огнестойких сейфов и пр.

Принцип уплотняющего действия ленты основан на том, что при воздействии высоких температур (выше 150°C) наполнитель ленты расширяется и заполняет зазоры, препятствует проникновению пламени, дыма и горячих газов.

- ТУ 1593-004-47935838-2000 с изм.1.
- Не подлежит обязательной сертификации в ССПБ.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Технологическая инструкция по применению.
- Паспорт качества.

Наименование показателя	Норма
Внешний вид ленты	Темно-серая однородная поверхность без трещин, отслоений
Габаритные размеры:	
длина, мм	1000 ± 4,0
ширина, мм	20,0 ± 2,0
толщина, мм	2,0 ± 0,2
Возможно изменение габаритных размеров по желанию заказчика	

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА "ТЕРМОЛЕН" УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Термоуплотнительная лента «Термолен» наклеивается на очищенную и обезжиренную поверхность притвора дверной коробки или дверного полотна по всему периметру.

Поверхность, на которую накладывается термоуплотнительная лента, должна быть ровной и без дефектов.

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА "ТЕРМОЛЕН" МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ.

Лента «Термолен» с самоклеющимся слоем освобождается от защитной пленки и клеящейся стороной накладывается на периметр дверной коробки вплотную друг к другу.

Приклеивание **термоуплотнительной ленты** следует проводить тщательно, избегая непроклеенных участков. Ленту «Термолен» следует располагать вплотную к внутреннему притвору дверной коробки.

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА "ТЕРМОЛЕН" УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Огнезащитная лента «Термолен» не является опасным грузом и может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. **Огнезащитную ленту** «Термолен» хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от +5°C до +35°C при относительной влажности воздуха до 75%.



Телефон: +7 (495) 665-29-05

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА "ТЕРМОЛЕН" ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

Гарантийный срок хранения ленты - 12 месяцев с момента изготовления. Срок хранения ленты в герметичной заводской упаковке при выполнении условий хранения - не менее 15 лет.



Телефон: **+7 (495) 665-29-05**

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru