

Силиконизированная пленка

Сшитый ППЭ

Сверхпрочный самоклеющийся акриловый клей

СЕРИЯ T444

**Монтажная лента с высокой начальной адгезией и прочная на разрыв
Идеально подходит для сложных ответственных применений**

Лента из вспененного полиэтилена, обеспечивающая высокую начальную прочность, отличную адгезию и прочность на сдвиг с высокой термостойкостью. Продукт был разработан как для внутренних, так и для внешних применений на широком спектре поверхностей, включая стекло, алюминий, пластиковые покрытия, окрашенные поверхности.

Norbond® T444 это идеальная монтажная лента для внутренних и наружных монтажных работ, где требуется высокая несущая способность, например для монтажа тяжелых зеркал, тяжелых кабельных магистралей и панельных конструкций.

Основа выполнена из высококачественного полиэтилена с точным размерным рядом, хорошим удлинением, высокой степенью стабильности цвета и отличной адгезией. Доступные к заказу толщина и плотность обеспечивают повышенную внутреннюю прочность, прочность на сдвиг и термоустойчивость.

Акриловый клей обладает мощным надежным сцеплением, прочный к отслаиванию и сдвигу при высокой нагрузке. **Norbond T444** устойчивый ко многим химическим веществам и растворителям, имеет широкий диапазон рабочих температур даже с нагрузкой.

Лента доступна в двух цветах: черный и белый шириной от 0,5 до 3,0 мм, с лайнером из полипропиленовой пленки.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Акриловый клей обеспечивает отличную прочность на сдвиг, сохраняя при этом высокую адгезию
- Податливый в работе вспененный полиэтилен обеспечивает высокую эластичность и внутреннюю силу.
- Разработана для обеспечения широкого спектра применений.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разработанный для широкого спектра поверхностей и применений.
- крепление тяжелых зеркал
- высокая начальная адгезия
- применение при высоких температурах

Norbond T444 Свойства

Испытания проводятся с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Цвет:	черный или белый
Лайнер:	ПП лайнер голубого или белого цвета (100μ)
Стандартная толщина:	0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 или 3.0 мм
Допустимая ширина ролла:	минимальная 1000мм
Тип	бобины, большие бобины, ролики, катушки (под заказ оговаривается ширина и длина)

Свойства	Метод тестирования		Значение
прочность при растяжении, kPa	AFERA 5004	типичное	1600
растяжение на разрыв, %	AFERA 5004	типичное	300
водопоглощение, %		действительное	<1
180°C прочность на отслаивание, N/cm	AFERA 5001	типичное	7
динамический сдвиг, N/cm ²	AFERA 4024	типичное	80
прочность на разрыв N/cm ²		типичное	70
статический сдвиг, 2кг, часы	AFERA 5012	типичное	300
начальная липкость петли, N/25мм	SGTM 4	типичное	33
температура эксплуатации, °C		длительная	-40 до +100

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Хранить в оригинальной упаковке в чистом, хорошо проветриваемом помещении; срок годности 12 месяцев.
- Для достижения максимальной адгезии обе поверхности должны быть сухими и чистыми; для очистки используйте раствор воды и изопропилового спирта в соотношении 50/50. Низкие температуры во время нанесения вызывают образование конденсата, что, в конечном итоге, сказывается на конечной прочности сцепления.
- Клей чувствительный к давлению, мы рекомендуем наносить его при температуре минимум +15C с максимальным давлением на сколько возможно (рекомендованное минимальное давление 1 Бар).



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -

ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1353 | © Saint-Gobain ноябрь 2018 | Norbond и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.