

Материал

FA101 однокомпонентный, нейтральный, силиконовый герметик с титановым катализатором.

Область применения

- строительные швы
- санитарные швы
- структурное остекление
- деформационные швы в строительных конструкциях из бетона, кирпича, природного камня, стали, алюминия, дерева, кафеля, твердой пластмассы и т.д.
- швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.



Упаковка

фольгированная туба	600мл
коробка	20шт

Цвет

белый, черный, бесцветный

Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
удельный вес	52451	1,02гр/см3
пленкообразование	от +23°C и 50% влажности воздуха	7-10 минут
время полного высыхания	1 день	2мм
время полного высыхания	3 дня	3мм
изменение объема при высыхании	52451	-4%
подвижность соединения		25%
твердость по Шору А	53505	18
модуль упругости	ISO 8339	0,35Н/мм ²
прочность на разрыв	ISO 8339	0,5Н/мм ²
удлинение на разрыв	ISO 8339	300%
эластичность	EN 27389	95%
температура нанесения		от +5°C до +40°C
рабочая температура		от -40°C до +150°C
срок хранения		12 месяцев

Техническая информация

размер шва ш х гл, мм	расход, м
5 x 3	39,9
5 x 5	24
8 x 6	12
10 x 8	7,4
15 x 10	3,9
20 x 12	2,5

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

FA101

Нейтральный силиконовый герметик




Основные преимущества


- Стойкий к образованию грибка
- Высокая адгезия
- Без запаха
- 10-летняя гарантия в системе i3




Система уплотнения окон "i3" - трехслойная система герметизации окна. Является запатентованным брендом компании Tremco illbruck. Система "i3" заложена в основу стандарта ГОСТ 30971-2002 "Оконные и монтажные швы" и ГОСТ 3 52479-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами".




Заделка швов



Санация помещений



Деформационные швы



Структурное остекление

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.

**ООО Тремко ильбрук**

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф: +7 499 501 7980
Т: +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru