



## 3М™ VHB™ Эластичная лента 4941Р



4941 – эластичная акриловая лента на вспененной основе, способная соединять пластифицированный винил благодаря специально разработанному клею, устойчивому к миграции пластификаторов.

Кроме того, клей хорошо применим на различных красках и грунтовках. Повышенная мягкость и эластичность ленты также позволяют получить более полный контакт с поверхностью при соединении жестких материалов и шероховатых поверхностей. По причине высокой эластичности лента имеет меньшую прочность на отслаивание, на растяжение и на сдвиг по сравнению с другими лентами VHB™. Основное преимущество 4941 – более качественное соединение с неровными поверхностями, а также лучший внешний вид в видимых соединениях на прозрачных поверхностях. Лента 4941 пригодна для многих внутренних и наружных промышленных применений.

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                | DT494112956                    |
| <b>Защитный слой</b>                                           | Бумажный                       |
| <b>Тип адгезива</b>                                            | Акриловый                      |
| <b>Основа</b>                                                  | Акриловая                      |
| <b>Толщина ленты (мм)</b>                                      | Общая: 1.17, Без лайнера: 1.10 |
| <b>Относительная прочность на сдвиг</b>                        | Очень высокая                  |
| <b>Минимальная температура, °C</b>                             | -30                            |
| <b>Максимальная температура при длительном воздействии, °C</b> | 90                             |



|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная температура при недлительном воздействии, °C | 150         |
| Предел прочности клея МПа                                 | 59          |
| Прочность клея 90° отслаивания Н/10мм                     | 35.0        |
| Цвет                                                      | Серый       |
| Размер                                                    | 295мм x 33м |
| Ед.изм. продукции                                         | Рулон       |