

	Артикул	Структура материала	Технические характеристики	Стандартные значения	Применение
	Euroline Тепло, шумоизоляция	- Вспененный полиуретан с открытыми ячейками со свойствами самогашения Класса I - Эластичная меламиновая резина с открытыми ячейками со свойствами самогашения Класса I - Волокно из полиэстера для термосоединения - Дублированным тонким свинцовым слоем и эластомерной массой - Форма: гладкая, рустика, пирамидальная с подложной из Полиуретана, алюминия, ПВХ, искусственной кожи	- Может иметь св-ва самогашения - Плотность: от 11 до 95 кг/м³ - Температура при применении: -40 °C + 295 °C	- Рулоны 1000 x 1500 мм - Листы: 1000 x 2000 мм	- Звукоизоляция в системах кондиционирования воздуха - Звукоизоляция в при работе крупногабаритной техники (тракторы, грузовики), компрессора - Применяется для шумопоглощения в моторах автомобилей - Облицовка потолка и стен: - в звукозаписывающих студиях, дискотеках (самогасящийся Класс I) и т.д. - для жилых помещений - для промышленных помещений - тренажерных залах
	Filtrocell Фильтры из вспененного полиуретана	- Фильтрации воды “Water filter”, основа материала – вспененный полиуретан с полностью открытыми ячейками - Воздушный фильтр, материал - ретикулированный полиуретан, на основе полиэстера, не имеет закрытых ячеек	- Цвет: антрацит, голубой, бежевый - Пористость: от 10 до 100 PPI - Плотность: 20-30 кг/м³	Листы: 1000 x 2000 мм	- Фильтрация воздуха: - в автомобильной промышленности: - при кондиционировании и вентиляции в жилых и промышленных помещениях. - Фильтрация воды: - в бытовом применении - для аквариумов - в лабораториях - Прослойк между внутренними и внешними стенками подземных резервуарах.
	Geraniocell Натур. губчатая резина	Листы и сферы (шары) из вспененной натуральной (губчатой) резины с открытыми ячейками	- Цвет: оранжевый, синий, зеленый, желтый, красный - Пористость: очень мелкая, мелкая, средняя, крупная - Плотность: 130/150/200/250/300 кг/м³	- Листы: от 130-150-200 г/м² 920 x 2120 мм - от 250 кг/м² 920 x 1820 мм - от 300 кг/м² 800 x 1250 мм - Сфера (шар): Ø от 20 до 175 мм	- Дистрибьюция этикеток: - в линиях разлива (ликероводочные, пивные линии и др.) - этикет-автоматы - Для чистки труб в пищевой промышленности - Для чистки труб в бетонной промышленности - Для чистки кафельных поверхностей - Подушечка для смачивания пальцев - Ролики для протягивания - Малярные валики
	Gummicell Губчатая резина	- Листы, рулоны, профили из губчатой резины с открытыми и закрытыми ячейками - С гладкой поверхностью и тканевой	- Цвет: черный, серый - Используемые смеси: NR, EPDM, Neoprene (CR) - Плотность: от 300 до 700 кг/м³	- Листы: 1000 x 1000, 1000 x 2000 мм - Рулон: 1000 ширина, от 7 до 45 м. длина - Профили: разрез квадратный, прямоугольный, круглый и полукруглый	Материал используется для напольных покрытий и кафельных покрытий, в электронике, электромеханике
	Isolcell Трубы и изоляционные листы из NBR/PVC	Трубы, кабельные оплетки, изоляционные пластины с закрытыми ячейками. Со свойствами самогашения Класса I	- Цвет: черный - Плотность: от 80 до 140 кг/м³	- Рулон: 1000 x 20/40 метров - Толщина: 3/6/9/13/19/25/35/50 мм - С- или без- клеевого слоя - Высеченные прокладочные изделия необходимого размера	Изоляция и защита оборудования в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
	Polycell Вспененный полиэтилен в рулонах и блоках	Вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками, в рулонах и блоках	- Цвет: белый, серый - Плотность: от 30 до 250 кг/м³ - Хорошие статические показатели - Мягкий, эластичный, ударопрочный	- Пластины: 1000 x 2000 мм - Рулон: 1000/1500 x 30/50/100/200 метров - Толщина: от 0,8 до 100 мм - Диаметр труб: от 6 до 150 мм - Прокладочные изделия с- или без клеевого слоя	Яхтинг, спортивный инвентарь, упаковка, кемпинг, текстильная промышленность, осветительная промышленность, спасательные жилеты.
	Evacell Вспененный E.V.A. в блоках и пластинах	Вспененный полиэтилен с добавлением EVA (этилвинилацетат) с мелкими ячейками, отличной эластичностью, хорошей механической прочностью	- Цвет: разный - Плотность: от 30 до 200 кг/м³	- Пластины: 1000 x 2000 или 1000 x 1900 мм - Толщина: от 2 до 87 мм - Высеченные прокладочные изделия необходимого размера	Спортивный инвентарь и спортивная обувь, яхтинг, ортопедия, обувная промышленность, упаковка, а также для рекламной продукции.
	Porocell Вспененная резина с закрытыми ячейками	- Вспененная резина с закрытыми ячейками, в листах, рулонах, блоках и профилях - На заказ листы материала дублированные тканью (применение: ортопедия, спорт) с свойствами самогашения (UL 94 HF1-VO)	- Цвет: белый, серый, черный, красный - Плотность: от 60 до 350 кг/м³ - Термостойкость: от –40 до 120 °C	- Листы: 1000 x 2000 мм - Рулон: 1000 x 10/20/30 метров - Толщина: от 1,5 до 70 мм - Высеченные прокладочные изделия необходимого размера - С- , без- клеевого слоя	Применяется для термо- и шумо-изоляции, в качестве амортизатора колебаний (противовибратор), а также для прокладочных изделий.
	Siliconcell Вспененный силикон	Листы, рулоны, профили из вспененного силикона, с открытыми и закрытыми ячейками, с свойствами самогашения (UL 94 VO)	- Цвет: белый и др - Высший показатель термостойкости: + 220 °C - Плотность: от 200 до 700 кг/м³	- Листы: 1000 x 1000 мм, 1000 x 1800 мм - Рулон: 1000/1350 x 10 метров (может иметь клеекий слой) - Толщина: от 2 до 50 метров - Высеченные изделия необходимого размера - С- , без- клеевого слоя	Мягкие и гибкие прокладочные изделия для использования при высоких температурах, а также применяется во всех отраслях промышленности, где необходим высокий уровень качества изоляционных материалов.
	Vinylcell Вспененный PVC	Рулоны из вспененного поливинилхлорида, со свойствами самогашения Класса I	- Плотность: 100/120/150/200кг/м³ - Термостойкость: от – 50 до + 70 °C - Высокоустойчив к маслам, К атмосферному фактору, кислотам, щелочам, хорошее упругое последействие	- Рулон: 1400/1000 x 20/30/60 метров (может иметь клеекий слой) - Толщина: от 2 от 20 мм - Высеченные изделия необходимого размера - Рулоны с клеевым слоем	Конденсационная изоляция, шумоизоляция, виброизоляция; применяется в качестве прокладочного материала в оконной промышленности, бронированные двери (как прокладочный материал) против: пыли, влаги, шума.
	Vulkocell Polcell Vulkollan® и Вспененный полиуретан	Листы из Vulkollan® и вспененного полиуретана с закрытыми ячейками	- Плотность: от 300 до 650 кг/м³ - Высокоустойчив к маслам и жирам - Стойкость к сжатию - Высокоустоек к сжатию, не меняет свойств при сжатии в диапазоне температур от – 20° до + 80° C	- Листы: 250 x 500 мм - Толщина: от 2 до 65 мм	Применяется в автомобильной промышленности в виде амортизационных компонентов, а также при установке лифтов, амортизаторы при печати.

ПРЕССОВАННАЯ РЕЗИНА	Eurolan Полуретан в высоком пределе прочности	Листы, крути, муфты, ракли и многое другое из полиуретана, Vulkollan®, Adiprene®	- Цвет: белый, коричневый - Добавленная смесь: Vulkollan®, Adiprene® и полиуретан - Высокоэластичность к разрыву	- Центрифужные листы: 520 x 3050/3600 мм - Литые листы: 500 x 500 мм, 1000 x 1000 мм. Крути и муфты: длина 300/500 мм. Различные формы под заказ	Высокоэластичность к разрыву, отличное упругое последствие.
	Eurogom Прессованная резина	Листы, рулоны, и коврики из прессованной резины с- или без-полотна	- Огромный выбор позволит удовлетворить любой Ваш запрос, в зависимости от : - атмосферных условий, - присутствия кислот, - минеральных масел и жиров, - температурного режима, - механического воздействия	- Листы: 1000 x 1000 мм - Рулон: 1000/1200/1400/1500 x 5/10/20/50 метров - Толщина: от 1,5 мм до 50 мм	Уплотнители для разных отраслей промышленности.