

Силиконовый герметик

Пентэласт®-1102

Однокомпонентный кислотный **силиконовый герметик** для общих бытовых, ремонтных и строительных работ.

- **Силиконовый герметик** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Силиконовый герметик** легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);
- **Силиконовый герметик** эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+120°C);
- **Силиконовый герметик** быстро сшивается - быстро перестает быть липким;
- **Силиконовый герметик** обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.

Силиконовый герметик Пентэласт®-1102 - универсальный герметик для бытового и промышленного использования, **строительный герметик**. Области применения: в доме, для ремонта бытовой техники и т.п.

Силиконовый герметик Пентэласт®-1102 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Силиконовый герметик Пентэласт®-1102 фасуется в картриджи по 310 мл или в [файл-пакеты по 600 мл](#).

Внешний вид	пастообразная масса
Режим эксплуатации, °C	от -50 до +120
Динамическая вязкость, 20°C, Па.с	50
Прочность при растяжении, МПа, не менее	0,6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Плотность, г/см ³	0,98
Электрическая прочность (E _{пр}), кВ/мм, не менее	18
Диэлектрическая проницаемость, ε не более	2,5
Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более	0,2*10 ⁻³
Стандартный цвет *	белый, прозрачный

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. **Силиконовые герметики** не требуют специального технологического оборудования.