


Карта технических данных



TYTAN Лента бутиловая для кровли

Сверхмощная самовулканизирующаяся уплотнительная лента; состоит полиэстера/алюминия с обратной стороны и сильного самоклеящегося слоя с внешней стороны; обеспечивает надежную и долговременную влагуустойчивость, а также создает герметичный устойчивый барьер от воздействия погодных условий; непроницаемый для ветра, дождя и снега при условии правильного нанесения.

Применение

- ⇒ Высокопрочная уплотнительная лента с хорошим первичным прилипанием
- ⇒ Герметизация вентиляционных каналов внутри и снаружи
- ⇒ Для герметизации протечек и других ремонтных работ на кровле
- ⇒ Обеспечивает надежное, водо- и воздухо непроницаемое соединение, со временем становящееся сильнее
- ⇒ Не требует высыхания или нагревания
- ⇒ Обладает отличной адгезией к металлу, бетону, камню, пластику, древесину и тд

Преимущества

- ⇒ Отличная атмосфероустойчивость
- ⇒ Легкое нанесение - экономит рабочее время
- ⇒ Можно окрашивать
- ⇒ Высокие адгезионные свойства
- ⇒ Хорошая гибкость
- ⇒ Готовый к применению

Структура ленты

Клеящий слой - это смесь эластомеров и модифицированного бутилово- каучукового клея. Слоистая тонкая 0.06мм фольга на основе полиэстер/алюминий, покрытая силиконовой защитной пленкой.

Технические данные

толщина	: 0.7мм (□ 3%)	
обратная сторона	: полиэстер/алюминий	(0,06мм)
адгезия к гальван	: 2.0 кг.см	
время соединения	: максимум 24 часа	

<i>плотность</i>	: 1,0	(стандартный тест)
<i>сдвиг</i>	: 0 мм при 80°C	(ASTM D-3654)
<i>водоустойчивость</i>	: отличная	
<i>сухой остаток</i>	: 100%	
<i>температура нанесения</i>	: от +5°C до +30°C	
<i>термостойкость</i>	: от -20°C до +70°C	

Инструкция по применению:

- Поверхности должны быть очищенными от влаги и других загрязнений; небольшие остатки влаги серьезно влияют на адгезию.
- Каждый продукт должен быть применен только в тех сферах, к которым он предназначен.
- Так как методы и условия применения являются важными факторами для хорошей работы, такие факторы не могут контролироваться нами, поэтому гарантия ограничивается лишь стоимостью того продукта, который наша компания признала дефектным.
- Информация о специальном применении направляется по запросу.

Упаковка и Хранение:

Код продукта	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете	Кол-во коробок на паллете
50046	50mm x 15m	Алюминий	Ролик	24	576	24
50053	75mm x 15m	Алюминий	Ролик	16	384	24

Срок годности максимум 24 месяца с даты производства при условии хранения при температуре от +5°C до + 35°C в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке.

Информация по транспортировке:

Продукт не является вредным материалом согласно постановлению о вредных материалах и положению ЕС. Однако мы рекомендуем соблюдать обычные меры гигиены при работе с химическими материалами.

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания также не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж и за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.