



Den Braven

Технический паспорт



TIGER

TIGER UNIVERSAL & SANITARY

Силиконовый герметик для общестроительных и санитарных работ



Описание

Нейтральный силиконовый герметик для общестроительных и санитарных работ. Полимеризуется при воздействии влаги из воздуха, образуя прочное эластичное соединение.

Преимущества

- применяется снаружи и внутри помещений
- слабый запах
- устойчивый к образованию плесени и грибка
- устойчивый к УФ, воздействию воды и прочих атмосферных осадков

Назначение

Герметик TIGER UNIVERSAL & SANITARY специально разработан для эластичных уплотнений температурных швов в бетоне и кирпичной кладке, несущих стенах, стекольных системах, кухнях, ванных комнатах, душевых и для промышленных уплотнений.

Примечание.

Совместимость герметика TIGER UNIVERSAL & SANITARY с краями стеклопакетов не может быть гарантирована, т.к. тип и состав герметика, примененного там, зависит от производителя стеклопакета. Рекомендуем проводить тесты на совместимость.

Указания по применению

Дизайн шва должен обеспечивать достаточную ширину, чтобы герметик был в состоянии компенсировать движение соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном отношении к ширине шва.

Бренд TIGER линейка экономичных, качественных и простых в применении продуктов для профессионального и домашнего использования.

Технические характеристики

Модуль 100%	N/mm ²	0,30 МПа
Норма выхода	@ Ø3 мм/6,36 бар	550 гр/мин
Температура применения		-18°C(*) до +40°C
Основа		нейтральный оксим
Время затвердевания	@23°C/50%	2мм/24 часа
Плотность		0,96 гр/см ³
Удлинение при разрыве		420%
Стекание	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость ввремя транспортировки		до -18°C
Подвижность шва		12,5%
Твердость по Шору (А)	DIN 53505	18
Формирование пленки	@23°C/50% RH	7-8 мин
Термостойкость		-50°C до +120°C
Прочность на разрыв	N/mm ²	0,80 МПа

(*)-см. руководство к применению при отрицательных температурах.

Общее правило заключается в том, что при ширине шва до 10мм, отношение глубины к ширине шва должно составлять 1:1, с минимумом в 5мм ширины и глубины. Для соединений более 10мм глубина рассчитывается как ширина деленная на 3, плюс 6 мм.

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Обесцвечивание может произойти в темных местах и при контакте с химическими веществами

Подготовка поверхности и финишная обработка

Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Поверхность очистить с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. TIGER UNIVERSAL & SANITARY характеризуется надежной адгезией к большинству непористых оснований без применения грунтовки; пористые основания могут потребовать подготовки с помощью грунтовки Zwaluw Primer B1. Рекомендуем проводить тестирование адгезии перед применением.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт



TIGER

TIGER UNIVERSAL & SANITARY

Силиконовый герметик для общестроительных и санитарных работ

Окрашиваемость

Герметик TIGER UNIVERSAL & SANITARY не окрашивается.

Рекомендуется закрывать кромки шва защитной лентой, во избежание загрязнений поверхности, которая в дальнейшем должна быть окрашена.

Очистка

Не затвердевший материал может быть очищен с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Затвердевший материал удаляется механическим способом.

Цвет

- прозрачный, белый, черный



Упаковка

- картридж 280 мл/ 12шт в коробке/ 1248шт на паллете
- фольгированная туба 600мл/ 12шт в коробке/ 660 шт на паллете

Срок годности и условия хранения

Срок годности 12 месяцев.

Хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5 ° C до + 25 ° C в сухом помещении.

Сертификаты



EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: SXS1
RU.77.01.34.008.E.003323.11.17

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Страна изготовитель

Нидерланды

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

