

HERTALAN®EASYSTICKGS

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЭПДМ МЕМБРАНА

HERTALAN® EASY STICK GS

HERTALAN® EASY STICK GS – ЭПДМ мембрана с нанесенным с нижней стороны слоем высококачественного бутилового каучука, который обеспечивает быстрое и надежное крепление мембраны на различные основания. Материал соответствует европейским стандартам EN 13967 / EN 13984.

HERTALAN® EASY STICK			
ДЛИНА	20 м	Полимер	ЭПДМ
ШИРИНА	0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.0 м	Цвет	Черный
ТОЛЩИНА	1.3 мм	Масса	1.4 кг / м²

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ		НОРМА	ПОКАЗАТЕЛЬ
ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ	EN 1850-2	-		
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРАЕВ	EN 1848-2	мм	≤ 30	Соответствует
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (L / Q)	EN 12311-2	Н / мм	≥ 6	7
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ (L / Q)	EN 12311-2	%	≥ 400	450
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РАЗРЫВА (L / Q)	EN 12310-1	Н	≥ 50	65
ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ	EN 12317-2	Н / 50 мм	≥ 200	250
КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ	EN 13501-1	-	Класс E	Класс E
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	EN 12691	мм		Устойчив
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	EN 1928	-	Waterproof	Соответствует
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДИФфуЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА	EN 1931			-

HERTALAN® EASY STICK GS - самоклеющаяся лента для изоляции стыков и примыканий в фасадных и светопрозрачных конструкциях.

