

Технический паспорт

Hannoband®-600

Описание продукта

Уплотнительная лента ПСУЛ из полиуретановой мягкой пены с акрилатной дисперсионной пропиткой, вспомогательными наполнителями. Лента поставляется в рулонах, самоклеющихся с одной стороны. Более дешевая альтернатива ПСУЛ BG1 т.к. на нее нет гарантии 15 лет в открытых швах.

Характеристики продукта

- Класс нагрузки материала BG1 DIN 18542*/ Функциональная гарантия 10 лет
- Класс B1 (трудновоспламеняемые) согласно стандарту DIN 4102 *
- EN 1027 Ударопрочность в шве >600Pa *
- EN 1026 герметичность в шве a-Wert <1,0 *
- „очень низкий класс эмиссии летучих веществ“ EMICODE®-EC1^{Plus}

Область применения

Hannoband ® -600 имеет универсальное применение в уплотнении швов в строительстве. В основном, монтаж окон, деревянное домостроение, сборные конструкции и каменная кладка, каркасные конструкции и бетонные конструкции.

ПСУЛ Hannoband ® -600 подходит для применения в соединительных и пдеформационных швах между различными компонентами.

Hannoband ® -600 поставляется в сжатом состоянии, поэтому его легко монтировать в любые швы.

Упаковка

Поставляется в рулонах, длиной 2-18м, в зависимости от толщины материала. Возможна резка роликов шириной от 10 до 1000 мм.

Применение

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по монтажу ПСУЛ, которая находится в каждой коробке и доступна на сайте в карточке продукта. Скорость расширения ленты в шве зависит от возраста продукта, условий хранения и температуры воздуха



Технические данные

цвет		серый
Класс нагрузки материала	DIN 18542	BG1, DIBt & MPA*
Класс горючести	DIN 4102	B1, трудновоспламеняемый, MPA*
Проницаемость шва	EN 1026	$a_n \leq 1 \text{ (м}^3 / \text{h m dPa)}^{1/2}$, MPA*
Ливнеустойчивость/ударопрочность	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA*
Совместимость смежных строительных материалов	DIN 18542	совместима со всеми, MPA*
Диффузия водяного пара	EN ISO 12572	$sd < 0,5 \text{ m}$, MPA*
Эмиссия летучих веществ	EMICODE®	EC1 ^{Plus} , GEV
Термостойкость	DIN 18542	80°C, MPA*
Область применения		- 30° C до 100° C
Срок годности		18 месяцев с даты производства

* MPA: Агентство по испытанию строительных материалов ГанOVER; DIBt: Немецкий институт строительной техники, Германия; GEV: Ассоциация по контролю выбросов из продуктов для укладки полов, клеев и других строительных материалов, Германия

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
IATF 16949 und ISO 9001



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО ДжиФлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Технический паспорт Hannoband®-600

Размеры

Глубина шва [мм] (t _F)	Ширина шва [мм] (b _N)	Диапазон применения [мм]	
		мин (b _{min})	макс (b _{max})
>10	/2	1,5	2,5
>10	/3	2	4
>10	/4	3	7
>15	/6	4	9
>15	/8	5	12
>20	/10	7	15
>25	/12	8	20

Очистка

Руки мойте водой с мылом. Остатки клея можно удалить растворителем на нефтяной основе. Соблюдайте меры предосторожности.

Утилизация отходов

Остатки лент утилизируются вместе с бытовым мусором. Соблюдайте локальные правила по утилизации отходов.

Инструкция по безопасности

По опыту работы продукт не является опасным материалом для человека и окружающей среды в соответствии с Директивой ЕС. Однако мы рекомендуем вам соблюдать осторожность и гигиену, т.к. это все же химический материал.

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж и гарантийные условия, размещенные на сайте www.hanno.com. Информация, содержащаяся в техпаспорте носит рекомендательный характер и не налагает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Монтажник обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности ее использования, во избежание ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности. Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения в паспорт. Новейшую редакцию техпаспорта вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
IATF 16949 und ISO 9001



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО ДжиФлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru