




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащита кабельных проходок

постоянные кабельные проходки

ОГРАКС-КП



Область применения

Предназначены для устройства постоянных кабельных проходок с целью предотвращения распространения горения вдоль кабельных линий. Обеспечивают надёжную пожарную защиту проходам кабельных линий через стены, перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости до 150 минут.

Описание огнезащитного материала

Кабельные проходки **Огракс-КП** представляют собой сборную конструкцию, состоящую из минераловатных плит и огнезащитного терморасширяющегося состава ОГРАКС-BB. Выполняются в двух вариантах для вертикальных и горизонтальных проёмов.

Свойства

Состав	плиты из минерального волокна толщиной 50 мм, огнезащитный терморасширяющийся материал ОГРАКС-BB
Толщина покрытия ОГРАКС-BB на кабелях и плитах	0,8 мм

Наименование материала	Единицы измерений	Количество
Материал огнезащитный ОГРАКС-BB	кг	32
Плиты минераловатные	м ³	0,12

Характеристики

Срок эксплуатации	25 лет в помещениях с относительной влажностью воздуха до 100% и на открытом воздухе при температуре от -50°C до +60°C
-------------------	--

Примечание:

Кабельные проходки **Огракс-КП** рассчитываются индивидуально для каждого объекта. Теоретический расчёт материалов произведен на 1м² проёма.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**